

Трубчатый каток Maxicage : Ø 520 мм



- Предназначен для сухих и не липких почв, а также для применения в летних культурах.
- Каток большого диаметра, вследствие этого меньшее сопротивление качению и меньшее тяговое усилие.
- Большой интервал между трубами сокращается опасность, что при влажных условиях почва забьется в каток.
- Незначительные затраты на обслуживание.

Трубчатый каток cage: Ø 390 мм



- Предназначен для сухих, легко обрабатываемых земель
- При необходимости стержни могут быть удалены, вследствие этого меньшая опасность засорения
- Минимальные затраты на обслуживание

Каток Racker 2 PK2: Ø 515 мм



- Широкий спектр применения: как на сухих, так и на влажных почвах
- Рекомендован на суглинистых и склонных к заболачиванию почвах, а также на очень глиняных почвах при влажных условиях эксплуатации
- Предназначен для комбинации с рядковыми сеялками.

Каток Maxipacker: Ø 535 мм



- Большой диаметр, вследствие этого меньшее сопротивление качению, меньшее тяговое усилие и большая несущая способность
- Широкий спектр применения: как на сухих, так и на влажных почвах
- Особенно рекомендован на легких почвах и на известковых почвах подверженных выветриванию
- Беспроблемное применение на каменистых почвах
- Предназначен для комбинации с рядковыми сеялками
- Поставляется в серийном варианте со скребками чистяков с покрытием карбида Вольфрама: незначительные затраты на обслуживание, длительный срок эксплуатации

Каток бороздорез Packliner : Ø 592 мм



- Каток большого диаметра 585 мм обеспечивает отличное вращение и большую несущую способность.
- Целенаправленное уплотнение каждого рядка с очень равномерной глубиной посева, вследствие этого:
 - быстрые и равномерные всходы,
 - более высокая влагоёмкость грунта,
 - возможно осуществлять посев при большой скорости движения,
 - оптимальное прикатывание семени даже при экстремальных условиях.

Каток бороздорез Packliner предназначен только для комбинации с рядковой сеялкой с интервалом между рядками 12,5 см.